



## YD-168 內外袋包裝機

### 一、適用範圍：

本機適用於茶葉、藥茶、保健茶草根類等小顆粒物的內外袋  
一次性包裝。

### 二、本機特點：

- 1、 外封紙由步進電機控制，袋長穩定、定位準確；
- 2、 採用 PID 調節溫度控制器，溫度控制得更準確；
- 3、 採用 PLC 控制整機的動作，人機界面顯示，操作方便；
- 4、 所有可接觸物料部分為 SUS304 不銹鋼製作，保證產品的衛生可靠；
- 5、 部分工作氣缸採用原裝進口件，保證其工作準確與穩定。
- 6、 本機附加裝置可完成平口剪切、日期列印、易撕口等功能。

### 三、主要技術參數：

型 號：YD-168

封口形式：三邊封

計量範圍：1-15 克/包

（特殊規格可另定）

內袋尺寸：長 50—75 mm；寬 50—75 mm （特殊規格可另定）

外袋尺寸：長 85—120 mm；寬 75—95 mm 特殊規格可另定）

標籤尺寸：25X25（長\*寬） （特殊規格可另定）

輸入電源：220V/50HZ 單相

總功率： 3.7kw

加熱器：上縱封加熱管（內） 110V 350W 2 支

上橫封加熱管（內） 110V 350W 2 支

標籤加熱棒： 110V 100W 2 支

下縱封加熱圈（外） 110V 350W 2 支

下橫封加熱管（外） 110V 350W 2 支

整機重量：650KG

外型尺寸：1050X700X1300（長\*寬\*高 mm）

